

nox

KLIMAKONWEKTORY AQUA

Klimakonwektory to wysoce skuteczne urządzenia zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia pomieszczeń, które w połączeniu z agregatami wody lodowej bądź pompami ciepła tworzą wydajny system możliwy do zastosowania w budownictwie jednorodzinnym jak i do rozwiązań komercyjnych. W zależności od aranżacji pomieszczeń, **Noxa** oferuje klimakonwektory przeznaczone do systemów dwu i czterururowych.



Grzanie/chłodzenie



Cicha praca



Wentylator
z silnikiem DC



Sterownik
przewodowy



Możliwość sterowania
grupowego



BMS



Systemy
2-rurowe



Systemy
4-rurowe

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 1-STRONNE



WYDAJNOŚĆ (kW):

☀️ 3.85 – 6.49 ❄️ 2.64 – 5.09

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE



WYDAJNOŚĆ (kW):

☀️ 2.7 – 4.87 ❄️ 2.94 – 5.26

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 4-STRONNE

STANDARD 840×840 mm



KOMPAKT 575×575 mm



SYSTEM 2-RUROWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 8.42 – 14.92

❄ 5.93 – 11.19

SYSTEM 4-RUROWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 6.94 – 11.34

❄ 4.96 – 8.04

SYSTEM 2-RUROWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 4.01 – 5.76

❄ 2.98 – 4.2

SYSTEM 4-RUROWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 3.56 – 4.5

❄ 2.1 – 2.7

KLIMAKONWEKTORY KANAŁOWE



SYSTEM 2-RUROWY

- WYMIENNIK 2-RZĘDOWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 2.98 – 14.58

❄ 2.02 – 9.83

SYSTEM 2-RUROWY

- WYMIENNIK 3-RZĘDOWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 3.17 – 14.9

❄ 2.35 – 10.79

SYSTEM 2-RUROWY

- WYMIENNIK 4-RZĘDOWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 3.23 – 14.34

❄ 2.22 – 9.76

SYSTEM 4-RUROWY

- WYMIENNIK 3-RZĘDOWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 2.1 – 10.1

❄ 1.4 – 8.2

KLIMAKONWEKTORY PRZYPODŁOGOWO -PODSTROPOWE SERIA H2/H3*



SERIA H2
– wersja stojąca

SYSTEM 2-RUROWY

- WYMIENNIK 3-RZĘDOWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 1.57 – 8.05

❄ 1.5 – 7.35

SYSTEM 2-RUROWY

- WYMIENNIK 4-RZĘDOWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 1.95 – 8.7

❄ 1.95 – 8.25

SYSTEM 4-RUROWY

- WYMIENNIK 4-RZĘDOWY

WYDAJNOŚĆ (kW):

☀ 1.4 – 7.5

❄ 1.30 – 5.9

Więcej o
produktach
na noxa.pl



Twój przedstawiciel:

.....



Tel:.....

*Seria H3 - urządzenie do zabudowy